



DESCRIPCIÓN

Gary® al uso es un producto indicado para rellenar grietas y agujeros en paredes, muros, escayolas, maderas, etc... Igualmente es ideal para el enlucido de superficies de yeso, cemento, ladrillo, quedando acabado como terminación ya que sustituye al yeso y la pintura. Preparada para el uso en maquinaria de proyección.

APLICACIONES

Reparación en exterior e interior. Sobre obra de albañilería, yeso, cemento, etc.

INDICACIONES DE USO

Indicada tanto para exteriores como interiores.

Listo al uso. No precisa preparación. Es recomendable eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar. Si el fondo está suelto o poco consolidado, es conveniente aplicar un fijador muy diluido. Antes de pintar dejar secar totalmente.



CARACTERÍSTICAS

Información Técnica:

- Acabado liso y rugoso.
- Nivelador.
- Excelente acabado en gotelé.
- No agrieta ni cuartea.
- Rendimiento 1kg por m2.
- Secado 2 horas aprox. según grosor.
- Es muy lijable y no merma.
- Limpiar la superficie a tratar y aplicar con una espátula en caso de enlucidos usar una llana.
- Puede usarse para blanquear juntas (Aplicar con pincel y pasar trapo húmedo antes de secar.).

PRESENTACIÓN

Masilla al uso GARY®

900gr - Cod. :



DESCRIPTION

Gary® to use is a product indicated to fill cracks and holes in walls, walls, plaster, wood, etc ... It is also ideal for plastering plaster, cement, brick surfaces, being finished as a finish as it replaces plaster and painting. Prepared for use in projection machinery.

APLICACIONES

Exterior and interior repair. On masonry, plaster, cement, etc.

INDICATIONS OF USE

Suitable for both exteriors and interiors.

Ready to use. It does not require preparation. It is recommended to remove the dust and clean the surface to be treated. If the base is loose or poorly consolidated, it is advisable to apply a very diluted fixative. Before painting let it dry completely.



FEATURES

Technical information:

- Smooth and rough finish.
- Leveler.
- Excellent gotelé finish.
- Does not crack or crack.
- Yield 1kg per m2.
- Drying 2 hours approx. according to thickness.
- It is very sandable and does not decrease.
- Clean the surface to be treated and apply with a spatula in case of plastering, use a trowel.
- It can be used to whiten joints (Apply with a brush and wipe with a damp cloth before drying.).

DISPLAY

GARY® to use

900 gr - Cod.:



DESCRIPTION

Gary® à utiliser est un produit indiqué pour combler les fissures et les trous dans les murs, les murs, le plâtre, le bois, etc ... Il est également idéal pour le plâtrage des surfaces de plâtre, de ciment, de brique, étant fini comme une finition car il remplace le plâtre et la peinture . Préparé pour une utilisation dans des machines de projection.

LES APPLICATIONS

Réparation extérieure et intérieure. Sur maçonnerie, plâtre, ciment, etc.

INDICATIONS D'UTILISATION

Convient pour les extérieurs et les intérieurs.

Prêt à l'emploi. Il ne nécessite pas de préparation. Il est recommandé d'enlever la poussière et de nettoyer la surface à traiter. Si la base est lâche ou mal consolidée, il est conseillé d'appliquer un fixateur très dilué. Avant de peindre, laissez sécher complètement.



CARACTÉRISTIQUES

Informations techniques:

- Finition lisse et rugueuse.
- Niveleur.
- Excellente finition gotelé.
- Ne craque ni ne craque.
- Rendement 1kg par m2.
- Séchage 2 heures env. selon l'épaisseur.
- Il est très ponçable et ne diminue pas.
- Nettoyer la surface à traiter et appliquer à la spatule en cas de plâtrage, utiliser une truelle.
- Il peut être utilisé pour blanchir les joints (appliquer avec un pinceau et essuyer avec un chiffon humide avant de sécher.).

PRÉSENTATION

Putty à utiliser GARY®

- **900gr - Cod.:**